

4. 仕様

型式	EU-7GS	EU-10GS	EU-10G	EU-15G	
ASSY 品番	479000 -6130	479000 -6140	479000 -6150	479000 -6160	
電源電圧	単相 AC100V±10%		単相 AC200V±10%		
電源周波数	50/60Hz				
暖房能力 (kW)	0.7±10%	1.0±10%	1.0±10%	1.5 ^{+5%} -10%	
運転電流 (A)	7.0±10%	10.0±10%	5.0±10%	7.5 ^{+5%} -10%	
消費電力 (kW)	0.7±10%	1.0±10%	1.0±10%	1.5 ^{+5%} -10%	
外形寸法	スタンド付 (mm)	高さ	727	897	1107
		幅	358		
		奥行	355	362	
	本体 (mm)	高さ	667	837	1047
		幅	149		
		奥行	190		
質量 (kg)	5.1	6.0	6.3	7.2	
タイマー	0~60分, 可変				
首振り角度 (手動)	上 15° : 縦向き使用時 上下15° : 横向き使用時				
縦横切替え	有り				
発熱体本数	1本				
電源ケーブル	配線	2芯, 2.0mm ² 電源プラグ付		3芯, 1.25mm ²	
	長さ	3m			
外観色	本体パネル	サニーアイホリ			
	本体カバー	ブラック			
	スタンド	ブラック			
取手	有り				
ローラ	無し	有り			
運転ランプ	有り(ネオンランプ)				
用途	暖房専用				
設置場所	工場用, 屋内専用				
使用温度範囲	-10°C~20°C				
使用湿度範囲	RH80%以下				
保管温度・湿度範囲	-20~60°C, RH85%以下(ただし、結露なきこと)				
オプション品	電源ケーブル10m				
保護機能	転倒安全スイッチ(転倒時に電源OFF)				
製品寿命	8年				
保証期間	1年				
安全性	電気用品安全法準拠				
製品保証範囲	本仕様書および取扱説明書を超える範囲で使用し、故障に至ったと判断される場合は保証対象外とする				