

4. 仕様

型式		EU-7RS	EU-10RS	EU-10R	EU-15R	EU-20R	EU-30R	EU-45R	
ASSY 品番		479000-6050	479000-6060	479000-6070	479000-6080	479000-6090	479000-6100	479000-6110	
電源電圧		単相 AC100V±10%		単相 AC200V±10%		三相 AC200V±10%			
電源周波数		50/60Hz							
暖房能力 (kW)		0.7 ±10%	1.0 ±10%		1.5 ^{+5%} _{-10%}	2.0 ^{+5%} _{-10%}	3.0 ^{+5%} _{-10%}	4.5 ^{+5%} _{-10%}	
運転電流 (A)		7.0 ±10%	10.0 ±10%	5.0 ±10%	7.5 ^{+5%} _{-10%}	8.7 ^{+5%} _{-10%}	13.0 ^{+5%} _{-10%}		
消費電力 (kW)		0.7 ±10%	1.0 ±10%		1.5 ^{+5%} _{-10%}	2.0 ^{+5%} _{-10%}	3.0 ^{+5%} _{-10%}	4.5 ^{+5%} _{-10%}	
外形寸法	スタント付 (mm)	高さ	727	897		1107	897	1107	
		幅	358			528		658	
		奥行	355	362					
	本体 (mm)	高さ	667	837		1047	837	1047	
		幅	149						
		奥行	190						
質量 (kg)		5.1	6.0	6.3	7.2	12.1	13.8	19.8	
温度調整		0~100%, 可変							
首振り角度 (手動)	上下	上 15° : 縦向き使用時 上下15° : 横向き使用時				-			
	左右	-				外向き 40°		外向き 40° (中央ユニットを除く)	
縦横切替え		有り				無し			
発熱体本数		1本				2本		3本	
電源ケーブル	配線	2芯, 2.0mm ² 電源プラグ付		3芯, 1.25mm ²		4芯, 2.0mm ²			
	長さ	5m							
外観色	本体パネル	サニーアイホリ							
	本体カバー	ブラック							
	スタント	ブラック							
取手		有り							
ローラ		なし	有り						
運転ランプ		有り(ネオンランプ)							
用途		暖房専用							
設置場所		工場用, 屋内専用							
使用温度範囲		-10°C~20°C							
使用湿度範囲		RH80%以下							
保管温度・湿度範囲		-20~60°C, RH85%以下(ただし, 結露なきこと)							
オプション品		電源ケーブル10m							
保護機能		転倒安全スイッチ(転倒時に電源OFF)							
製品寿命		8年							
保証期間		1年							
安全性		電気用品安全法準拠							
製品保証範囲		本仕様書および取扱説明書を超える範囲で使用し、故障に至ったと判断される場合は保証対象外とする							