

仕様

項目		型式	使用場所		事業所用、屋内外兼用
		INSPAC 50H-K-TE	使用限界		高温側 45°C 50%RH
品番		製品 484000-3062	低温側		25°C 50%RH
		本体表示 484000-3062	保管温度範囲		-20°C~+60°C
種類		機能 冷房専用	エアフィルタ		ウレタンフォーム
		ユニット構成 一体形	安全装置		
		送風方式 ダクト接続形	高圧 スイッチ	ON(MPa)	2.2
電源		相 定格電圧(V) 三相 200	OFF(MPa)		2.89
		定格周波数(Hz) 50 / 60	送風機用 プロテクタ	蒸発器側	105°C(内蔵)
		定格冷房能力(kW) 15.2 / 17.1	凝縮器側		120°C(内蔵)
		定格冷房消費電力(kW) 5.65 / 7.15	圧縮機サーマル		27.5A(自動復帰)
		定格冷房エネルギー消費効率(-) 2.69 / 2.39	圧縮機用プロテクタ		120°C(内蔵)
		冷房運転電流(A) 20 / 23	逆相防止リレー		逆相保護用
		力率(%) 82 / 90	凍結防止 サーモ	ON(°C)	13.5
		電熱装置の定格消費電力(kW)	OFF(°C)		-1.5
		始動電流(A) 115 / 105	設計圧力 (MPa)	高圧部	2.9
		始動方式 直入	低圧部		1.8
		冷風吹出温度差(deg) 9.2 / 8.7	IPコード		IP23
冷却装置		型式 全密閉ロータリ式	外装色		グレイッシュブルー
		電動機出力(kW) 3.75	外形寸法		
		凝縮器 スパインフィン	幅(mm)		800
		蒸発器 プレートフィン&チューブ	奥行(mm)		1,250
		冷媒 封入量(kg) R407C 2.15	高さ(mm)		1,037
		冷媒制御 キャピラリチューブ	総質量(kg)		200 ※2
			運転音(dB(A))		71 / 72
			除湿能力(L/h)		12.6 / 13.6
			ドレン排出口径Φ(mm)		26
送風装置		送風機 シロッコファン	付属品		
		風量(m³/min) 38.3 / 45.0	リモコン		1
		電動機出力(W) 490 / 660	スクリュ(リモコン用)		3
		機外静圧(Pa) 157 / 196	ドレンホース		1
		風量限界 (m³/min)	ホースクランプ		2
		上限 38.3 / 45.0	製番ラベル		1
		下限 21.7 / 26.7	コードハンガ		1
			梱包仕様		
			荷姿		ダンボール梱包
			外形寸法		
			幅(mm)		1,360
			奥行(mm)		930
			高さ(mm)		1,130
			質量(kg)		220
			積段数		3段
運転調整装置		操作スイッチ ロータリスイッチ(リモコン)	電源 設計	ブレーカ(A)	50
		表示灯 運転表示ランプ(リモコン)	電線最小太さ(mm²)		撚線5.5
		ドレン満水スイッチ	製品 寿命	10年間もしくは10,000時間のいずれか 早く到達した期間 ※1	

(注1) 性能表示条件は37°C60%RHです。
(注2) 電源電圧の変動は±10%です。
(注3) 漏電ブレーカを必ず取り付けてください。
(注4) 本仕様は2020年4月時点のものです。
※1 使用条件を満足し、通常メンテナンスが行われた
上での期待寿命です。保証寿命ではありません。
※2 付属品を含まない質量です。